


# Leuchte LS 10



Der Leuchtentyp 10 ist geprägt durch eine hohe geschwungene Glockenform. Sie wurde für die Anwendung in Haupt- und Nebenstraßen entwickelt. Durch Drehen und anschließendem Arretieren der Leuchte ist ein präzises Einrichten auf die zu beleuchtende Fläche gewährleistet. Die asymmetrische Lichtausbreitung erfolgt durch verschiedene sphärische Spiegel. Es stehen zwei Schirmweiten mit einem Durchmesser von 53 cm und 64 cm zur Verfügung.

## Technische Ausführung

Leuchtenhaube Aluminiumguss  
 Leuchtschirm Aluminium  
 Leuchtenwanne Polycarbonat  
 klar, strukturiert,  
 UV-beständig

Spiegeloptik sphärische Spiegel  
 asymmetrisch

**Farbgebung** Die Leuchten werden in allen Ral- und DB-Farben mit einer Pulverbeschichtung geliefert. Die Schirminnenseite ist weiß.

**Sonderfarben** auf Wunsch lieferbar

**Elektroblock** Alle elektrischen Teile sind in einem Elektroblock zusammengefasst und tragen das VDE-Zeichen. Der Block kann mittels Stecksystem vom Netz getrennt werden.

Schutzart IP 44  
 Schutzklasse II (Standard)  
 Schutzklasse I (auf Wunsch)



<b>Bestückung</b>	Hochdrucklampen	50/70 W	70/100 W HSE
		50/80 W	80/125 W HME
	Sonderbestückung auf Anfrage		
<b>LS 10</b>	mit Schirmweite	53	Artikelnummer 10.53.
	mit Schirmweite	64	10.64.